

TURBO CALEFACTOR A GAS TGW20-B

RISCALDATORE TURBO



TGW20-B • WYYMET

	Espacio 100 - 120 m2
	Consumo 1.45 Kg/h
	Potencia 20 Kw

12 MESES DE GARANTÍA

Batería Recargable

Posee una batería Lithium Ion, de 5.2 Ah de 18 Volt, con un cargador de batería.



Interruptor de Encendido

Posee un interruptor en la parte posterior del equipo para iniciar la partida de este.



CONOCE NUESTROS OTROS MODELOS

AMPLIO MIX



TURBO CALEFACTOR A GAS TGW20-B

Carcasa

Carcasa de Acero inoxidable resistente al trabajo duro.

Manillar para Transporte

Fácil traslado del equipo con un manillar cómodo para tener un desplazamiento seguro del equipo.

Sistema de Ventilación

Sistema de ventilación la cual mejora el funcionamiento del equipo en recintos cerrados.

Conector a Valvula de Gas

Conector rápido para anexas la manguera de gas con el regulador.



Descripción

Turbocalefactor diseñado especialmente para secar y calefaccionar sectores cerrados como galpones, invernaderos y otros.

Usos

- * Secado de pinturas , muros, estucos, cerámicas, etc
- * Calefacción de galpones, bodegas, oficinas.
- * Calefacción de lugares húmedos interior y exterior.
- * Secado de semillas, pasas, nueces.
- * Secado de filtros, ropa, indumentaria.

Datos Técnicos

MODELO	TGW20-B
Marca	WYMET
Potencia	20 Kw
Suministro eléctrico	18V
Flujo de aire	500 m3/h
Tipo de combustible	Gas
Consumo de combustible	0,65 - 1,45 Kg/h
Espacio a calefaccionar	100 - 120 m2
Presión del trabajo	0,7 bar
Clasificación del fusible	T3, 15 A
Encendido	Directo
Manillar	Si
Proteccion sobrecalentamiento	Si
Control de llama	Válvula con gas que opera térmicamente
Peso del equipo	6 Kg
Dimensión del equipo	451 x 246 x 422 mm

